AMASUIN

Suministros - Señalización y Seguridad

Directamente a su Negocio

Web: www.amasuin.com - Telf: 678 74 54 74

CATÁLOGO STAYER 2022 DE TALADROS, ATORNILLADORES, LLAVES DE IMPACTO Y MARTILLOS.

ATORNILLADOR
384 B
Cod. 1.6008

Potencia	600	W
Giros en vacío	0 - 4500	rpm
Inserción	1/4”	UNF
Máx. tornillos autorroscantes	N.14	ISO
Máx. diámetro tornillos métricos	ø8	M
Peso	1.8	kg

- **Atornillador eléctrico con inserción 1/4” UNF**
- **Especialmente diseñado para montaje de paneles de cartón-yeso**
- Regulador de profundidad de atornillado situado en el cabezal.
- Regulador de velocidad controlado mediante presión en el gatillo
- Reversible mediante palanca situada sobre el gatillo.
- Empuñadura ergonómica antideslizante

TALADRO NO PERCUTOR
TM 6 BA
Cod. 1.431

Potencia	400	W
Giros en vacío	0 - 3000	rpm
Inserción	3/8” x 24	UNF
Capacidad portabrocas	ø1.5 - 6	mm
Máx. perforación en madera	ø13	mm
Máx. perforación en acero	ø6.5	mm
Peso	1.1	kg

- **Taladro sin percusión**
- **Diseño compacto y ligero, especialmente indicado para madera y cartón-yeso**
- Portabrocas automático
- Regulador de velocidad controlado mediante presión en el gatillo
- Reversible mediante palanca situada sobre el gatillo.

TALADRO NO PERCUTOR
TM 10 CA
Cod. 1.369

Potencia	450	W
Giros en vacío	0 - 3000	rpm
Inserción	3/8” x 24	UNF
Capacidad portabrocas	ø1.3 - 10	mm
Máx. perforación en madera	ø18	mm
Máx. perforación en acero	ø10	mm
Peso	1.3	kg

- **Taladro sin percusión**
- **Diseño compacto y ligero, especialmente indicado para madera y cartón-yeso**
- Portabrocas automático
- Regulador de velocidad ubicado en el gatillo
- Reversible mediante palanca situada sobre el gatillo.
- Mango ergonómico antideslizante
- Pestaña superior para colgar la herramienta del cinturón.

TALADRO PERCUTOR

TM 710 BA

Cod. 1.1977

TM 710 BAK

Cod. 1.1978

Potencia	710	W
Giros en vacío	0 - 2800	rpm
Percusiones	0 - 44800	ipm
Capacidad portabrocas	ø2 - 13	mm
Inserción	1/2" x 20	UNF
Máx. perforación madera	ø25	mm
Máx. perforación acero	ø13	mm
Máx. perforación mampostería	ø13	mm
Peso	1.9	kg

- Taladro con 2 modos de trabajo: sin percusión y percutor
- Portabrocas automático
- Regulador de velocidad ubicado en el gatillo
- Reversible mediante botón sobre el gatillo.
- Mango ergonómico antideslizante

Incluye:
- Empuñadura lateral regulable
- Regulador de profundidad

TM 710 BAK
Incluye:
- Maletín PE-HD



TALADRO PERCUTOR

TM 750 A

Cod. 1.5447

TM 750 AK

Cod. 1.5449

Potencia	750	W
Giros en vacío	0 - 3000	rpm
Percusiones	0 - 45000	ipm
Capacidad portabrocas	ø1.5 - 13	mm
Inserción	1/2" x 20	UNF
Máx. perforación madera	ø28	mm
Máx. perforación acero	ø13	mm
Máx. perforación mampostería	ø13	mm
Peso	2.3	kg

- Taladro con 2 modos de trabajo: sin percusión y percutor
- Portabrocas automático
- Regulador de velocidad ubicado en el gatillo
- Reversible mediante palanca sobre el gatillo.
- Mango ergonómico antideslizante

Incluye:
- Empuñadura lateral regulable
- Regulador de profundidad

TM 750 AK
Incluye:
- Maletín PE-HD



TALADRO PERCUTOR

NOVEDAD

TM 851 BA

Cod. 1.2755

TM 851 BAK

Cod. 1.2684

Potencia	850	W
Giros en vacío	0 - 3000	rpm
Percusiones	0 - 48000	ipm
Capacidad portabrocas	ø1.5 - 13	mm
Inserción	1/2" x 20	UNF
Máx. perforación madera	ø28	mm
Máx. perforación acero	ø13	mm
Máx. perforación mampostería	ø16	mm
Peso	2.4	kg

- Taladro con 2 modos de trabajo: sin percusión y percutor
- Caja de engranajes de aluminio
- Portabrocas metálico automático
- Regulador de velocidad ubicado en el gatillo
- Reversible mediante botón sobre el gatillo.
- Mango ergonómico antideslizante

TM 851 BAK
Incluye:
- Maletín PE-HD



TALADRO PERCUTOR

TM 950 A

Cod. 1.1515

TM 950 AK

Cod. 1.1516

Potencia	950	W
Giros en vacío	0 - 10000/ 0 - 3000	rpm
Percusiones	0 - 16000/0 - 44800	ipm
Capacidad portabrocas	ø1.5 - 13	mm
Inserción	1/2" x 20	UNF
Máx. perforación madera	ø30	mm
Máx. perforación acero	ø13	mm
Máx. perforación mampostería	ø16	mm
Peso	3	kg

- **Taladro con 2 modos de trabajo: sin percusión y percutor**
- **Caja de engranajes de aluminio con 2 velocidades mecánicas**
- **Idóneo para metal a bajas rpm y construcción a máximas rpm**
- Portabrocas de acero automático con bloqueo de seguridad
- Regulador de velocidad ubicado en el gatillo. Sentido de giro reversible

Incluye:
- Empuñadura lateral regulable
- Regulador de profundidad

TM950 AK
Incluye:
- Maletín PE-HD

TALADRO PERCUTOR

TM 1100

Cod. 1.1735

Potencia	1100	W
Giros en vacío	0 - 900/ 0 - 2500	rpm
Percusiones	0 - 14400/0 - 40000	ipm
Capacidad portabrocas	ø16	mm
Inserción	5/8" x 16	UNF
Máx. perforación madera	ø32	mm
Máx. perforación acero	ø16	mm
Máx. perforación mampostería	ø16	mm
Peso	3.5	kg

- **Taladro con 2 modos de trabajo: sin percusión y percutor**
- **Caja de engranajes de aluminio con 2 velocidades mecánicas**
- Portabrocas de cremallera de ø16 mm.
- Regulador de velocidad ubicado en el gatillo. Sentido de giro reversible

Incluye:
- Empuñadura lateral regulable
- Regulador de profundidad

LLAVE DE IMPACTO

IW 500 DK

Cod. 1.2133

Potencia	1050	W
Giros en vacío	0 - 2200	rpm
Par de apriete	150 - 350 / 500	Nm
Inserción	1/2"	UNF
Peso	3.5	kg

- **Llave de impacto con carcasa de aluminio y estructura de polímero reforzado con fibra de vidrio en empuñadura y motor.**
- **Control digital del par de apriete con pantalla LCD. Ajuste de par de apriete de 10 en 10 Nm**
- Sentido de giro reversible mediante gatillo.
- Mango ergonómico antivibración.
- Idónea para la construcción de andamios y estructuras.

500 Nm
Giro en sentido contrario de las agujas del reloj

Nm **150-350**
Giro en sentido de las agujas del reloj. Incrementos de 10 en 10 Nm

Incluye:
- Maletín PE-HD
- x4 vasos hexagonales ø17 / ø19/ ø21 / ø22 mm

MARTILLOS

MARTILLO ROTATIVO SDS-PLUS
HD 26 BK
Cod. 1.1418

Potencia	800	W
Giros en vacío	0 - 1200	rpm
Percusiones	0 - 5300	ipm
Energía de percusión	2.8	J
Inserción	SDS-PLUS	
Máx. perforación madera	ø30	mm
Máx. perforación acero	ø13	mm
Máx. perforación mampostería	ø26	mm
Máx. perforación con corona	ø60	mm
Peso	2.8	kg

- **Martillo con 3 funciones**
  1- **Rotativo sin percusión** para metal, madera y plástico
  2- **Rotativo con percusión** para materiales de construcción
  3- **Cincelador** para materiales de construcción
- **Vario - lock para regular la posición del cincel**
- Reversible por estátor.
- Motor con arranque progresivo y embrague de seguridad

- Para anclajes en hormigón y mampostería de ø4-26 mm (óptimo ø4 - 12 mm)

Incluye:
- Empuñadura lateral regulable
- Regulador de profundidad
- Maletín PE-HD

MARTILLO ROTATIVO SDS-PLUS
HD 27 CK
Cod. 1.1967

Potencia	800	W
Giros en vacío	0 - 1300	rpm
Percusiones	0 - 5500	ipm
Energía de percusión	2.8	J
Inserción	SDS-PLUS	
Máx. perforación madera	ø30	mm
Máx. perforación acero	ø13	mm
Máx. perforación mampostería	ø26	mm
Máx. perforación con corona	ø68	mm
Peso	2.8	kg

- **Martillo con 3 funciones**
  1- **Rotativo sin percusión** para metal, madera y plástico
  2- **Rotativo con percusión** para materiales de construcción
  3- **Cincelador** para materiales de construcción
- **Vario - lock para regular la posición del cincel**
- Reversible mediante palanca.
- Motor con embrague de seguridad

- Para anclajes en hormigón y mampostería de ø4-26 mm (óptimo ø4 - 12 mm)

Incluye:
- Empuñadura lateral regulable
- Regulador de profundidad
- Maletín PE-HD

SET MARTILLO ROTATIVO SDS-PLUS + MINI AMOLADORA ANGULAR ø115 mm
HD27CK + SAB 720
Cod. 1.2790

	SAB 720	
Potencia	720	W
Giros en vacío	11000	rpm
Diámetro del disco	ø115	mm
Eje del disco	M14	
Peso	1.6	kg

- **Amoladora ligera de diseño compacto y reducido**
- Extremadamente ligera y versatil

Incluye:
- Empuñadura lateral de 2 posiciones

NOVEDAD
Consulte disponibilidad

MARTILLO ROTATIVO SDS-PLUS

HD 3 CK

Cod. 1.2314

Potencia	1050	W
Giros en vacío	0 - 1100	rpm
Percusiones	0 - 4600	ipm
Energía de percusión	5	J
Inserción	SDS-PLUS	
Máx. perforación madera	ø32	mm
Máx. perforación acero	ø13	mm
Máx. perforación mampostería	ø26	mm
Máx. perforación con corona	ø60	mm
Peso	3.5	kg

- **Martillo con 4 funciones**
  1- **Rotativo sin percusión** para metal, madera y plástico
  2- **Rotativo con percusión** para materiales de construcción
  3- **Cincelador** para materiales de construcción
  4- **Vario - lock** para regular la posición del cincel
- Regulador electrónico de velocidad
- **VAT**: sistema de reducción de vibraciones

Incluye:
- Empuñadura lateral regulable
- Regulador de profundidad
- Maletín PE-HD

MARTILLO ROTATIVO SDS-PLUS

HD 5 CK

Cod. 1.1562

Potencia	1500	W
Giros en vacío	0 - 850	rpm
Percusiones	0 - 4300	ipm
Energía de percusión	5	J
Inserción	SDS-PLUS	
Máx. perforación madera	ø40	mm
Máx. perforación acero	ø13	mm
Máx. perforación mampostería	ø30	mm
Máx. perforación con corona	ø70	mm
Peso	5	kg

- **Martillo con 4 funciones**
  1- **Rotativo sin percusión** para metal, madera y plástico
  2- **Rotativo con percusión** para materiales de construcción
  3- **Cincelador** para materiales de construcción
  4- **Vario - lock** para regular la posición del cincel
- Regulador electrónico de velocidad
- **VAT:** sistema de reducción de vibraciones

- Motor con embrague de seguridad
- Para anclajes en hormigón y mampostería de ø8-30 mm (óptimo ø10 - 20 mm)

Incluye:
- Empuñadura lateral regulable
- Regulador de profundidad
- Maletín PE-HD

MARTILLO ROTATIVO SDS-PLUS

HD 6 DK

Cod. 1.2312

Potencia	1500	W
Giros en vacío	0 - 850	rpm
Percusiones	0 - 4300	ipm
Energía de percusión	7	J
Inserción	SDS-PLUS	
Máx. perforación madera	ø40	mm
Máx. perforación acero	ø13	mm
Máx. perforación mampostería	ø32	mm
Máx. perforación con corona	ø80	mm
Peso	5	kg

- **Martillo con 4 funciones**
  1- **Rotativo sin percusión** para metal, madera y plástico
  2- **Rotativo con percusión** para materiales de construcción
  3- **Cincelador** para materiales de construcción
  4- **Vario - lock** para regular la posición del cincel
- Regulador electrónico de velocidad
- **VAT:** sistema de reducción de vibraciones

Incluye:
- Empuñadura lateral regulable
- Regulador de profundidad
- Maletín PE-HD

MARTILLO ROTATIVO SDS-MAX

HD 40 BK

Cod. 1.2037

Potencia	1100	W
Giros en vacío	235 - 480	rpm
Percusiones	1350 - 2750	ipm
Energía de percusión	10	J
Inserción	SDS-MAX	
Máx. perforación con broca	ø40	mm
Máx. perforación con corona	ø80	mm
Peso	6.5	kg

- **Martillo con 3 funciones**
  - **1- Rotativo con percusión** para materiales de construcción
  - **2- Cincelador** para materiales de construcción
  - **3- Vario - lock** para regular la posición del cincel
- Velocidad constante de trabajo bajo carga mediante tacómetro
- Regulador electrónico de velocidad
- Motor con embrague mecánico de seguridad
- Arranque progresivo
- **VAT:** sistema de reducción de vibraciones

Incluye:
- Empuñadura lateral regulable
- Maletín PE-HD



MARTILLO ROTATIVO SDS-MAX

HD 50 BK

Cod. 1.1741

Potencia	1200	W
Giros en vacío	280 - 550	rpm
Percusiones	2900	ipm
Energía de percusión	20	J
Inserción	SDS-MAX	
Máx. perforación con broca	ø45	mm
Máx. perforación con corona	ø120	mm
Peso	8.5	kg

- **Martillo con 3 funciones**
  - **1- Rotativo con percusión** para materiales de construcción
  - **2- Cincelador** para materiales de construcción
  - **3- Vario - lock** para regular la posición del cincel
- Velocidad constante de trabajo bajo carga mediante tacómetro
- Regulador electrónico de velocidad
- Motor con embrague mecánico de seguridad
- Arranque progresivo
- **VAT:** sistema de reducción de vibraciones

Incluye:
- Empuñadura lateral regulable
- Maletín PE-HD



MARTILLO DEMOLEDOR SDS-PLUS

MD 4 K

Cod. 1.1002

Potencia	750	W
Percusiones	3000	ipm
Energía de percusión	5	J
Inserción	SDS-PLUS	
Peso	3.5	kg

- **Martillo con 2 funciones**
  1- **Cincelador** para materiales de construcción
  2- **Vario - lock** para regular la posición del cincel
- Mecanismo especializado sin rotación, solo percusiones

Incluye:
- Empuñadura lateral regulable
- x1 Puntero
- x1 Cincel
- Maletín PE-HD



MARTILLO DEMOLEDOR SDS-MAX

MD 6 CK

Cod. 1.1930

Potencia	1200	W
Percusiones	2850	ipm
Energía de percusión	15	J
Inserción	SDS-MAX	
Peso	6.5	kg

- **Martillo con 2 funciones**
  1- **Cincelador** para materiales de construcción
  2- **Vario - lock** para regular la posición del cincel
- Mecanismo especializado sin rotación, solo percusiones
- **VAT:** sistema de reducción de vibraciones

Incluye:
- Empuñadura lateral regulable
- x1 Puntero
- x1 Cincel
- Maletín PE-HD



MARTILLO DEMOLEDOR SDS-MAX

MD 10 K

Cod. 1.1364

Potencia	1500	W
Percusiones	1000 - 1900	ipm
Energía de percusión	6 - 25	J
Inserción	SDS-MAX	
Peso	10	kg

- **Martillo con 2 funciones**
  1- **Cincelador** para materiales de construcción
  2- **Vario - lock** para regular la posición del cincel
- Mecanismo especializado sin rotación, solo percusiones
- **VAT**: sistema de reducción de vibraciones
- Regulador electrónico de número de percusiones y energía de impacto
- Motor con arranque progresivo
- Indicador luminoso de nivel de desgaste de las escobillas

Incluye:
- Empuñadura lateral regulable
- x1 Puntero
- Maletín PE-HD

MARTILLO DEMOLEDOR HEX 30

MD 15 BK

Cod. 1.2377

Potencia	1750	W
Percusiones	1900	ipm
Energía de percusión	45	J
Inserción	HEX 30	
Peso	15	kg

- Mecanismo electroneumático de excepcionales prestaciones de demolición.
- Compacto y aerodinámico para un fácil acceso en espacios reducidos.
- **Doble sistema VAT:** sistema de reducción de vibraciones.
- Sistema de muelles de reducción de vibraciones adicional ubicado tras la inserción del martillo para minimizar las vibraciones durante el uso de la herramienta.

Incluye:
- *Empuñadura lateral regulable*
- *x1 Cincel*
- *x1 Puntero*
- *Trolley de transporte*

EXPOSITORES