AMASUIN

Suministros Industriales

Directamente a su Negocio

Web: www.amasuin.com - Telf: 678 74 54 74

Catálogo Iluminación Led

Bombillas Led

Pack de 2 bombillas LED G45, Esféricas, E-14, 230 VAC. Blanco Cálido.
Pack de 2 bombillas LED G45 Esféricas.
Características.
Potencia 5 W, Color luz blanco cálido, Temperatura color 3200 K, Flujo luminoso 380 lm. Dimensiones: A 80 mm, B Ø45 mm, Vida útil 25.000 h, Línea esférica G45. Etiqueta energética A+, Tipo base rosca E14, Ángulo haz 180º
Referencia 81.197/CAL

Pack de 2 bombillas LED G45, Esféricas, E-14, 230 VAC. Blanco Día.
Pack de 2 bombillas LED G45 Esféricas.
Características.
Potencia 5 W. Color luz blanco día. Temperatura color 6500 K. Flujo luminoso 400 lm. Dimensiones A 80 mm. B Ø45 mm. Vida útil 25.000 h. Línea esférica G45. Etiqueta energética A+. Tipo base rosca E14. Ángulo haz 180º
Referencia 81.197/DIA

Pack de 2 bombillas LED G45, Esféricas, E-27, 230 VAC. Blanco Cálido.
Pack de 2 bombillas LED G45 Esféricas.
Características.
Potencia 5 W. Color luz blanco cálido. Temperatura color 3200 K. Flujo luminoso 380 lm. Dimensiones: A 80 mm. B Ø45 mm. Vida útil 25.000 h. Línea esférica G45. Etiqueta energética A+. Tipo base rosca E27. Ángulo haz 180º.
Referencia 81.198/CAL

Pack de 2 bombillas LED G45, Esféricas, E-27, 230 VAC. Blanco Día.
Pack de 2 bombillas LED G45 Esféricas.
Características.
Potencia 5 W. Color luz blanco día. Temperatura color 6500 K. Flujo luminoso 400 lm. Dimensiones A 80 mm. B Ø45 mm. Vida útil 25.000 h. Línea esférica G45. Etiqueta energética A+. Tipo base rosca E27. Ángulo haz 180º.
Referencia 81.198/DIA

Pack de 2 bombillas LED C37, Vela, E-14, 230 VAC. Blanco Cálido.
Pack de 2 bombillas LED C37, Vela.
Características.
Potencia 5 W. Color luz blanco cálido. Temperatura color 3200 K. Flujo luminoso 380 lm. Dimensiones A 100 mm. B Ø37 mm. Vida útil 25.000 h. Línea vela C35. Etiqueta energética A+. Tipo base rosca E14. Ángulo haz 180º.
Referencia 81.199/CAL

Pack de 2 bombillas LED C37, Vela, E-14, 230 VAC. Blanco Día.
Pack de 2 bombillas LED C37, Vela.
Características.
Potencia 5 W. Color luz blanco día. Temperatura color 6500 K. Flujo luminoso 400 lm. Dimensiones: A 100 mm. B Ø37 mm. Vida útil 25.000 h. Línea vela C35. Etiqueta energética A+. Tipo base rosca E14. Ángulo haz 180º.
Referencia 81.199/DIA

Bombilla LED GU-10 de 5w. Luz Cálida.

Bombilla LED GU10 5W.
Características.
Potencia 5 W. Potencia incandescente equivalente 40 W. Alimentación 230 VAC. Color luz blanco cálido. Flujo luminoso 380 lumens. Temperatura color 3200 K. Dimensiones: A 57 mm. B Ø50 mm. Vida útil 25.000 h. Etiqueta energética A+. Tipo base bi-pin GU10. Ángulo haz 120º.
Referencia 81.219/CAL

Bombilla LED GU-10 de 5w. Luz Día.

Bombilla LED GU10 5W.
Características.
Potencia 5 W. Potencia incandescente equivalente 40 W. Alimentación 230 VAC. Color luz blanco día. Flujo luminoso 400 lumens. Temperatura color 6500 K. Dimensiones: A 57 mm. B Ø50 mm. Vida útil 25.000 h. Etiqueta energética A+. Tipo base bi-pin GU10. Ángulo haz 120º.
Referencia 81.219/DIA

Pack 2x1 Bombilla SMD de 60 Leds 3,5W. 12V. MR-16 Luz Cálida.

Bombilla SMD de 60 LED, 12 V AC/DC, MR-16.
Bajo consumo. Larga vida. Ideal para comercios, hogares, expositores, etc.
Pack ahorro: 2 bombillas por caja.
Características.
Potencia 3'5 W. Alimentación 12 V DC/AC. Color luz blanco cálido. Flujo luminoso 250 lumens. Temperatura color 3000 K. Dimensiones: A 50 mm. B Ø50 mm. Nº LED 60. Vida útil 25.000 h. Montaje LED SMD. Tipo base bi-pin GX5.3. Formato bombilla MR16. Ángulo haz 120º
Referencia 81.224/12V/CAL

Pack 2x1 Bombilla SMD de 60 Leds 3,5W. 12V. MR-16 Luz Día.

Bombilla SMD de 60 LED, 12 V AC/DC, MR-16.
Bajo consumo. Larga vida. Ideal para comercios, hogares, expositores, etc.
Pack ahorro: 2 bombillas por caja.
Características.
Potencia 3'5 W. Alimentación 12 V DC/AC. Color luz blanco día. Flujo luminoso 260 lumens. Temperatura color 6500 K. Dimensiones: A 50 mm. B Ø50 mm. Nº LED 60. Vida útil 25.000 h. Montaje LED SMD. Tipo base bi-pin GX5.3. Formato bombilla MR16. Ángulo haz 120º.
Referencia 81.224/12V/DIA

Bombilla COB 12V. Led 120º de 8W. MR-16 Luz Cálida.

Bombilla LED 120º, 12 VDC, 8W, MR16, Bi-pin GX5.3.
Características.
Potencia 8 W. Alimentación 12 VDC. Color luz blanco cálido. Flujo luminoso 540 lumens. Temperatura color 3000 K. Dimensiones: A 50 mm. B Ø50 mm. Vida útil 20.000 h. Etiqueta energética A+. Tipo base bi-pin GX5.3. Formato bombilla MR16. Ángulo haz 120º.
Referencia 81.268/120/CAL

Bombilla COB 12V. Led 120º de 8W. MR-16 Luz Día.
Bombilla LED 120º, 12 VDC, 8W, MR16, Bi-pin GX5.3.
Características.
Potencia 8 W. Alimentación 12 VDC. Color luz blanco cálido. Flujo luminoso 560 lumens. Temperatura color 6500 K. Dimensiones: A 50 mm. B Ø50 mm. Vida útil 20.000 h. Etiqueta energética A+. Tipo base bi-pin GX5.3. Formato bombilla MR16. Ángulo haz 120º.
Referencia 81.268/120/DIA

Bombilla Led 120º GU10 de 6W. Luz Cálida.
Bombilla LED 120º, 230 VAC, 6W, GU10.
Características.
Potencia 6 W. Alimentación 230 VAC. Color luz blanco cálido. Flujo luminoso 380 lumens. Temperatura color 3000 K. Dimensiones: A 55 mm. B Ø50 mm. Vida útil 20.000 h. Etiqueta energética A+. Tipo base bi-pin GU10. Ángulo haz 120º.
Referencia 81.265/120/CAL

Bombilla Led 120º GU10 de 6W. Luz Día.
Bombilla LED 120º, 230 VAC, 6W, GU10.
Características.
Potencia 6 W. Alimentación 230 VAC. Color luz blanco día. Flujo luminoso 400 lumens. Temperatura color 6500 K. Dimensiones: A 55 mm. B Ø50 mm. Vida útil 20.000 h. Etiqueta energética A+. Tipo base bi-pin GU10. Ángulo haz 120º.
Referencia 81.265/120/DIA

Bombilla LED PL-G24d-3 para Downlight. de 10W. Luz Cálida.
Bombilla LED PL-G24d-3 para downlight.
Puede sustituir a cualquier bombilla fluorescente PL de 26W, consumiendo 3 veces menos y durando 4 veces más. Máximo rendimiento lumínico. Ideal para hogar, comercio, etc. Función de luz direccional: 350º. Compatible con balastos inductivos. Compruebe que su equipo de alimentación de reactáncia magnética no incluya un condensador para corriente reactiva. Si lo incluye, deberá extraerlo. Esta bombilla no es compatible con condensadores para reactiva. Aunque la bombilla se encienda, aumentará su consumo enormemente y limitará su vida. No utilizar con reactancias electrónicas, ni reguladores o interruptores electrónicos (dimmers).
Características.
Potencia 10 W. Alimentación 90-230 VAC. Color luz blanco cálido. Flujo luminoso 700 lumens. Temperatura color 3000 K. Nº LED 24. Ancho 36 mm. Longitud 178 mm. Vida útil 35.000 h. Etiqueta energética A. Tipo base bi-pin G24d-3. Ángulo haz 120º
Referencia 81.560/CAL

Bombilla LED PL-G24d-3 para Downlight. de 10W. Luz Día.

Bombilla LED PL-G24d-3 para downlight.
Puede sustituir a cualquier bombilla fluorescente PL de 26W, consumiendo 3 veces menos y durando 4 veces más. Máximo rendimiento lumínico. Ideal para hogar, comercio, etc. Función de luz direccional: 350º. Compatible con balastos inductivos. Compruebe que su equipo de alimentación de reactáncia magnética no incluya un condensador para corriente reactiva. Si lo incluye, deberá extraerlo. Esta bombilla no es compatible con condensadores para reactiva. Aunque la bombilla se encienda, aumentará su consumo enormemente y limitará su vida. No utilizar con reactancias electrónicas, ni reguladores o interruptores electrónicos (dimmers).
Características.
Potencia 10 W. Alimentación 90-230 VAC. Color luz blanco día. Flujo luminoso 850 lumens. Temperatura color 6500 K. Nº LED 24. Ancho 36 mm. Longitud 178 mm. Vida útil 35.000 h. Etiqueta energética A. Tipo base bi-pin G24d-3. Ángulo haz 120º.
Referencia 81.560/DIA

Bombilla LED E-27 para Downlight. de 10W. Luz Cálida.

Puede sustituir a cualquier bombilla fluorescente E-27 de 26W, consumiendo 3 veces menos y durando 4 veces más. Máximo rendimiento lumínico. Ideal para hogar, comercio, etc. Función de luz direccional: 350º. Compatible con balastos inductivos. Compruebe que su equipo de alimentación de reactáncia magnética no incluya un condensador para corriente reactiva. Si lo incluye, deberá extraerlo. Esta bombilla no es compatible con condensadores para reactiva. Aunque la bombilla se encienda, aumentará su consumo enormemente y limitará su vida. No utilizar con reactancias electrónicas, ni reguladores o interruptores electrónicos (dimmers).
Características.
Potencia 10 W. Alimentación 90-230 VAC. Color luz blanco cálido. Flujo luminoso 700 lumens. Temperatura color 3000 K. Nº LED 24. Ancho 36 mm. Longitud 178 mm. Vida útil 35.000 h. Etiqueta energética A. Tipo base rosca E27. Ángulo haz 120º.
Referencia 81.565/CAL

Bombilla LED E-27 para Downlight. de 10W. Luz Día.

Puede sustituir a cualquier bombilla fluorescente E-27 de 26W, consumiendo 3 veces menos y durando 4 veces más. Máximo rendimiento lumínico. Ideal para hogar, comercio, etc. Función de luz direccional: 350º. Compatible con balastos inductivos. Compruebe que su equipo de alimentación de reactáncia magnética no incluya un condensador para corriente reactiva. Si lo incluye, deberá extraerlo. Esta bombilla no es compatible con condensadores para reactiva. Aunque la bombilla se encienda, aumentará su consumo enormemente y limitará su vida.
No utilizar con reactancias electrónicas, ni reguladores o interruptores electrónicos (dimmers).
Características.
Potencia 10 W. Alimentación 90-230 VAC. Color luz blanco día. Flujo luminoso 850 lumens. Temperatura color 6500 K. Nº LED 24. Ancho 36 mm. Longitud 178 mm. Vida útil 35.000 h. Etiqueta energética A. Tipo base rosca E27. Ángulo haz 120º.
Referencia 81.565/DIA

Bombilla LED Lineal R7S, 78mm. de 6W. Luz Cálida.
Bombilla LED lineal R7S, 78 mm.
Puede sustituir a cualquier lámpara R7S halógena. Consume 8 veces menos y dura 15 veces más. No utilizar con reguladores o interruptores electrónicos (DIMMERS).
Características.
Clase lineal R7S/78mm. Potencia 6W. Potencia incandescente equivalente 48W. Alimentación 230 V~50 Hz. Color luz blanco cálido. Flujo luminoso 430 lumens. Temperatura color 3200 K. Dimensiones: A 78 mm. B 26 mm. C 37 mm. Vida útil 15.000 h. Factor de potencia >0'80 - 45 mA. Etiqueta energética A+. Ángulo haz 120º.
Referencia 81.572/CAL

Bombilla LED Lineal R7S, 78mm. de 6W. Luz Día.
Bombilla LED lineal R7S, 78 mm.
Puede sustituir a cualquier lámpara R7S halógena. Consume 8 veces menos y dura 15 veces más. No utilizar con reguladores o interruptores electrónicos (DIMMERS).
Características.
Clase lineal R7S/78mm. Potencia 6W. Potencia incandescente equivalente 48W. Alimentación 230 V~50 Hz. Color luz blanco día. Flujo luminoso 470 lumens. Temperatura color 6500 K. Dimensiones: A 78 mm. B 26 mm. C 37 mm. Vida útil 15.000 h. Factor de potencia >0'80 - 45 mA. Etiqueta energética A+. Ángulo haz 120º.
Referencia 81.572/DIA

Bombilla LED Lineal R7S, 118mm. de 10W. Luz Cálida.
Bombilla LED lineal R7S, 118 mm.
Puede sustituir a cualquier lámpara R7S halógena. Consume 8 veces menos y dura 15 veces más. No utilizar con reguladores o interruptores electrónicos (DIMMERS).
Características.
Clase lineal R7S/118mm. Potencia 10W. Potencia incandescente equivalente 80W. Alimentación 230 V~50 Hz. Color luz blanco cálido. Flujo luminoso 810 lumens. Temperatura color 3200 K. Dimensiones: A 118 mm. B 26 mm C 37 mm. Vida útil 15.000 h. Factor de potencia >0'80 - 95 mA. Etiqueta energética A+. Ángulo haz 120º.
Referencia 81.573/CAL

Bombilla LED Lineal R7S, 118mm. de 10W. Luz Día.
Bombilla LED lineal R7S, 118 mm.
Puede sustituir a cualquier lámpara R7S halógena. Consume 8 veces menos y dura 15 veces más. No utilizar con reguladores o interruptores electrónicos (DIMMERS).
Características.
Clase lineal R7S/118mm. Potencia 10W. Potencia incandescente equivalente 80W. Alimentación 230 V~50 Hz. Color luz blanco día. Flujo luminoso 850 lumens. Temperatura color 6500 K. Dimensiones: A 118 mm. B 26 mm. C 37 mm. Vida útil 15.000 h. Factor de potencia >0'80 - 95 mA. Etiqueta energética A+. Ángulo haz 120º.
Referencia 81.573/DIA

Bombilla LED G9 de 3W. Luz Cálida.
Bombilla LED. G9. 3W/230VAC.
Características.
Potencia 3 W. Color luz blanco cálido. Flujo luminoso 260 lumens. Temperatura color 3200 K. Dimensiones: A 72 mm. B Ø30 mm. Nº LED 60 Vida útil 25.000 h. Etiqueta energética A. Tipo base bi-pin G9. Ángulo haz 360º.
Referencia 81.580/CAL

Bombilla LED G9 de 3W. Luz Día.
Bombilla LED. G9. 3W/230VAC.
Características.
Potencia 3 W. Color luz blanco día. Flujo luminoso 270 lumens. Temperatura color 6500 K. Dimensiones: A 72 mm. B Ø30 mm. Nº LED 60. Vida útil 25.000 h. Etiqueta energética A. Tipo base bi-pin G9. Ángulo haz 360º.
Referencia 81.580/DIA

Bombilla LED G9 de 3W. Luz Cálida.
Bombilla LED G9, 3W, 230VAC.
Características.
Potencia 3W. Potencia incandescente equivalente 24 W. Alimentación 230 VAC. Color luz blanco cálido. Flujo luminoso 200 lumens. Temperatura color 3200 K. Dimensiones: A 50 mm. B Ø15 mm. Vida útil 20.000 h. Etiqueta energética A+. Tipo base bi-pin G9. Ángulo haz 330º.
Referencia 81.582/CAL

Bombilla LED G9 de 3W. Luz Día.
Bombilla LED G9, 3W, 230VAC.
Características.
Potencia 3W. Potencia incandescente equivalente 24 W. Alimentación 230 VAC. Color luz blanco día. Flujo luminoso 210 lumens. Temperatura color 6500 K. Dimensiones: A 50 mm. B Ø15 mm. Vida útil 20.000 h. Etiqueta energética A+. Tipo base bi-pin G9. Ángulo haz 330º.
Referencia 81.582/DIA

Bombilla LED G4 de 1,5W. Luz Cálida.
Bombilla LED G4, 1'5W, 12 VDC.
Características.
Potencia 1'5W. Potencia incandescente equivalente 12 W. Alimentación 12 VDC. Color luz blanco cálido. Flujo luminoso 90 lumens. Temperatura color 3200 K. Dimensiones: A 35 mm. B Ø9 mm. Vida útil 20.000 h. Etiqueta energética A+. Tipo base bi-pin G4. Ángulo haz 330º
Referencia 81.590/CAL

Bombilla LED G4 de 1,5W. Luz Día.
Bombilla LED G4, 1'5W, 12 VDC.
Características.
Potencia 1'5W. Potencia incandescente equivalente 12 W. Alimentación 12 VDC. Color luz blanco día. Flujo luminoso 100 lumens. Temperatura color 6500 K. Dimensiones: A 35 mm. B Ø9 mm. Vida útil 20.000 h. Etiqueta energética A+. Tipo base bi-pin G4. Ángulo haz 330º.
Referencia 81.590/DIA

Bombilla LED G4 de 2,5W. Luz Cálida.
Bombilla LED G4, 2'5W, 12VDC.
Características.
Potencia 2'5W. Potencia incandescente equivalente 20 W. Alimentación 12 VDC. Color luz blanco cálido. Flujo luminoso 150 lumens. Temperatura color 3200 K. Dimensiones: A 36 mm. B Ø12 mm. Vida útil 20.000 h. Etiqueta energética A+. Tipo base bi-pin G4. Ángulo haz 330º
Referencia 81.591/CAL

Bombilla LED G4 de 2,5W. Luz Día.
Bombilla LED G4, 2'5W, 12VDC.
Características.
Potencia 2'5W. Potencia incandescente equivalente 20 W. Alimentación 12 VDC. Color luz blanco día. Flujo luminoso 160 lumens. Temperatura color 6500 K. Dimensiones: A 36 mm. B Ø12 mm. Vida útil 20.000 h. Etiqueta energética A+. Tipo base bi-pin G4. Ángulo haz 330º.
Referencia 81.591/DIA

Bombilla LED de Alto Vataje de 50W. E-40 Luz Día.
Bombilla LED de alto vataje. 50W. E-40.
Ideal para iluminación pública, comercial e industrial. Alto rendimiento luminoso.
Características.
Potencia 50 W. Alimentación 230 VAC. Color luz blanco día. Flujo luminoso 4300 lumens. Temperatura color 6500 K. Dimensiones: A 246 mm. B Ø165 mm. Vida útil 20.000 h. Línea esférica. Factor de potencia >0'80 - 362 mA Índice de reproducción cromática Ra> 80. Etiqueta energética A. Tipo base rosca E40. Ángulo haz 120º.
Referencia 81.790/DIA

Bombilla LED de Alto Vataje de 100W. E-40 Luz Día.
Bombilla LED de alto vataje. 100W. E-40.
Ideal para iluminación pública, comercial e industrial. Alto rendimiento luminoso.
Características.
Potencia 100 W. Alimentación 230 VAC. Color luz blanco día. Flujo luminoso 8500 lumens. Temperatura color 6500 K. Dimensiones: A 320 mm. B Ø220 mm. Vida útil 20.000 h. Línea esférica. Factor de potencia >0'80 - 362 mA. Índice de reproducción cromática Ra> 80. Etiqueta energética A. Tipo base rosca E40. Ángulo haz 120º.
Referencia 81.791/DIA

Bombilla LED de Alto Vataje de 36W. E-27 Luz Día.
Bombilla LED de alto vataje. 36W. E-27.
Ideal para iluminación pública, comercial e industrial. Alto rendimiento luminoso.

Características.
Potencia 36 W. Alimentación 230 VAC. Color luz blanco día. Flujo luminoso 3870 lumens. Temperatura color 6000 K. Dimensiones: A 220 mm. B Ø93 mm. Vida útil 30.000 h. Factor de potencia >0'95. Índice de reproducción cromática Ra> 80. Etiqueta energética A+. Tipo base rosca E-27. Ángulo haz 360º.
Referencia 81.780/DIA

Bombilla LED de Alto Vataje de 36W. E-27 Luz Cálida.
Bombilla LED de alto vataje. 36W. E-27.
Ideal para iluminación pública, comercial e industrial. Alto rendimiento luminoso.

Características.
Potencia 36 W. Alimentación 230 VAC. Color luz blanco cálido. Flujo luminoso 3770 lumens. Temperatura color 6000 K. Dimensiones: A 220 mm. B Ø93 mm. Vida útil 30.000 h. Factor de potencia >0'95. Índice de reproducción cromática Ra> 80. Etiqueta energética A+. Tipo base rosca E-27. Ángulo haz 360º.
Referencia 81.780/CAL

Tubos Led

Tubo Led T8 Matizado DH de 9W. 60cm.
Para la sustitución de tubo fluorescente tradicional, casquillo con rotación de 90º. Para uso interior.
Características:
Tipo tubo T8. Potencia 9 W. Longitud 60 cm. Tipo base bi-pin G13. Nº LED 60. Temperatura color 6500 K. Color luz blanco día. Temperatura de trabajo 10ºC a 50ºC. Vida útil 50.000 h. Alimentación 230 VAC~50 Hz. Flujo luminoso 800 lm. Factor de potencia 0'5. Ángulo haz 170º. Diámetro tubo Ø26 mm. Potencia 9W. equilavente a un tubo tradicional de 18W.
Referencia 81.523/DIA

Tubo Led T8 Matizado DH de 20W. 1,2m.
Para la sustitución de tubo fluorescente tradicional, casquillo con rotación de 90º. Para uso interior.
Características:
Tipo tubo T8. Potencia 20 W. Longitud 120 cm. Tipo base bi-pin G13. Nº LED 180. Temperatura color 6500 K. Color luz blanco día. Temperatura de trabajo 10ºC a 50ºC. Vida útil 50.000 h. Alimentación 230 VAC~50 Hz. Flujo luminoso 1800 lm. Factor de potencia 0'5. Ángulo haz 170º. Diámetro tubo Ø26 mm. Potencia 20W. equivalente a un tubo tradicional de 36W.
Referencia 81.524/DIA

Tubo Led T8 Matizado DH de 25W. 1,5m.
Para la sustitución de tubo fluorescente tradicional, casquillo con rotación de 90º. Para uso interior.
Características:
Tipo tubo T8. Potencia 25 W. Longitud 150 cm. Tipo base bi-pin G13. Nº LED 240. Temperatura color 6500 K. Color luz blanco día. Temperatura de trabajo 10ºC a 50ºC. Vida útil 50.000 h. Alimentación 230 VAC~50 Hz. Flujo luminoso 2250 lm. Factor de potencia 0'5. Ángulo haz 170º. Diámetro tubo Ø26 mm. Potencia 25W. equivalente a un tubo tradicional de 56W.
Referencia 81.525/DIA

Puente fusible Led:
Puente fusible led.
Para la instalación de los tubos led en instalaciones convencionales.
Método rápido de cambio del cebador por este puente led.
Referencia 81.511

Foco o Proyector Led

Foco Techo Blanco DH Orientable de 5W.
Sustituya sus focos halógenos por los nuevos de Led, alto rendimiento luminoso. Muy bajo consumo. Foco techo LED orientable, 5W.
Características:
Color blanco. Potencia 5 W. Alimentación 220-240 VAC. Flujo luminoso 380 lm. Número de focos 1. Diámetro focos Ø7 cm. Altura focos 17 cm. Corriente nominal 40 mA. Vida útil 20.000 h. Etiqueta energética A+. Ángulo haz 120º
Referencia 82.301/B

Foco Techo Gris DH Orientable de 5W.
Sustituya sus focos halógenos por los nuevos de Led, alto rendimiento luminoso. Muy bajo consumo. Foco techo LED orientable, 5W.
Características:
Color gris. Potencia 5 W. Alimentación 220-240 VAC. Flujo luminoso 380 lm Número de focos 1. Diámetro focos Ø7 cm. Altura focos 17 cm. Corriente nominal 40 mA. Vida útil 20.000 h. Etiqueta energética A+. Ángulo haz 120º
Referencia 82.301/G

Regleta Focos Techo Blanca Doble DH Orientable de 2x5W.
Sustituya sus focos halógenos por los nuevos de Led, alto rendimiento luminoso. Muy bajo consumo. Regleta techo LED doble, orientable.
Características:
Color blanco. Potencia 2×5 W. Alimentación 220-240 VAC. Flujo luminoso 760 lm. Número de focos 2. Diámetro focos Ø7 cm. Altura focos 17 cm. Corriente nominal 80 mA. Vida útil 20.000 h. Etiqueta energética A+. Ángulo haz 120º.
Referencia 82.302/B

Regleta Focos Techo Gris Doble DH Orientable de 2x5W.
Sustituya sus focos halógenos por los nuevos de Led, alto rendimiento luminoso. Muy bajo consumo. Regleta techo LED doble, orientable.
Características:
Color gris. Potencia 2×5 W. Alimentación 220-240 VAC. Flujo luminoso 760 lm Número de focos 2. Diámetro focos Ø7 cm. Altura focos 17 cm. Corriente nominal 80 mA. Vida útil 20.000 h. Etiqueta energética A+. Ángulo haz 120º.
Referencia 82.302/G

Plafón Focos Techo Blanco Triple DH Orientable de 3x5W.
Sustituya sus focos halógenos por los nuevos de Led, alto rendimiento luminoso. Muy bajo consumo. Plafón de focos para techo LED triple, orientable.
Características:
Color blanco. Potencia 3×5 W. Alimentación 220-240 VAC. Flujo luminoso 1.140 lm. Número de focos 3. Diámetro focos Ø7 cm. Altura focos 17 cm. Corriente nominal 120 mA. Vida útil 20.000 h. Etiqueta energética A+. Ángulo haz 120º.
Referencia 82.303/B

Plafón Focos Techo Gris Triple DH Orientable de 3x5W.
Sustituya sus focos halógenos por los nuevos de Led, alto rendimiento luminoso. Muy bajo consumo. Plafón de focos para techo LED triple, orientable.
Características:
Color gris. Potencia 3×5 W. Alimentación 220-240 VAC. Flujo luminoso 1.140 lm. Número de focos 3. Diámetro focos Ø7 cm. Altura focos 17 cm. Corriente nominal 120 mA. Vida útil 20.000 h. Etiqueta energética A+. Ángulo haz 120º.
Referencia 82.303/G

Foco Exterior Elmark Led IP65 de 10W Luz Cálida.
Sustituya sus focos halógenos por los nuevos de Led, alto rendimiento luminoso. Muy bajo consumo. Ángulo de apertura de 120º. Luz cálida (Temp. Color K: 2700-3200). Potencia de 10W. 650 Lumen. Tamaño 115x95x80mm.
Referencia 98VEGA10

Foco Exterior Elmark Led IP65 de 10W Luz Fría.
Sustituya sus focos halógenos por los nuevos de Led, alto rendimiento luminoso. Muy bajo consumo. Ángulo de apertura de 120º. Luz fría (Temp. Color K: 5000-5500). Potencia de 10W. 650 Lumen. Tamaño 115x95x80mm.
Referencia 98VEGA10WW

Foco Exterior Elmark Led IP65 de 20W. Luz Cálida.
Sustituya sus focos halógenos por los nuevos de Led, alto rendimiento luminoso. Muy bajo consumo. Protección IP65. Ángulo de apertura de 120º. Luz cálida (Temp. Color K: 2700-3200).
Potencia de 20W. 1300 Lumen. Tamaño 180x150x100mm.
Referencia 98VEGA20

Foco Exterior Elmark Led IP65 de 20W. Luz Fría.
Sustituya sus focos halógenos por los nuevos de Led, alto rendimiento luminoso. Muy bajo consumo. Protección IP65. Ángulo de apertura de 120º. Luz fría (Temp. Color K: 5000-5500). Potencia de 20W. 1300 Lumen. Tamaño 180x150x100mm.
Referencia 98VEGA20WW

Foco Exterior Elmark Led IP65 de 30W. Luz Cálida.
Sustituya sus focos halógenos por los nuevos de Led, alto rendimiento luminoso. Muy bajo consumo. Protección IP65. Ángulo de apertura de 120º. Luz cálida (Temp. Color K: 2700-3200). Potencia de 30W. 1950 Lumen. Tamaño 225x195x100mm.
Referencia 98VEGA30

Foco Exterior Elmark Led IP65 de 30W. Luz Fría.
Sustituya sus focos halógenos por los nuevos de Led, alto rendimiento luminoso. Muy bajo consumo. Protección IP65. Ángulo de apertura de 120º. Luz fría (Temp. Color K: 5000-5500). Potencia de 30W. 1950 Lumen. Tamaño 225x195x100mm.
Referencia 98VEGA30WW

Foco Exterior Led IP65 de 50W. Luz Cálida.
Sustituya sus focos halógenos por los nuevos de Led, alto rendimiento luminoso. Muy bajo consumo. Protección IP65. Ángulo de apertura de 120º. Luz cálida (Temp. Color K: 2700-3200). Potencia de 50W. 3250 Lumen. Tamaño 285x245x110mm.
Referencia 98VEGA50

Foco Exterior Led IP65 de 50W. Luz Fría.
Sustituya sus focos halógenos por los nuevos de Led, alto rendimiento luminoso. Muy bajo consumo. Protección IP65. Ángulo de apertura de 120º. Luz fría (Temp. Color K: 5000-5500). Potencia de 50W. 3250 Lumen. Tamaño 285x245x110mm.
Referencia 98VEGA50WW

Foco Exterior Elmark Led IP65 de 80W. Luz Fría.
Sustituya sus focos halógenos por los nuevos de Led, alto rendimiento luminoso. Muy bajo consumo. Protección IP65. Ángulo de apertura de 120º. Luz fría (Temp. Color K: 5000-5500). Potencia de 80W. 5200 Lumen. Tamaño 285x380x80mm.
Referencia 98VEGA80

Foco Exterior Elmark Led IP65 de 100W. Luz Fría.
Sustituya sus focos halógenos por los nuevos de Led, alto rendimiento luminoso. Muy bajo consumo. Protección IP65. Ángulo de apertura de 120º. Luz fría (Temp. Color K: 5000-5500). Potencia de 100W. 6500 Lumen. Tamaño 285x385x120mm.
Referencia 98VEGA100

Foco Exterior DH Led IP65 de 10W. Luz Blanco Día.
Sustituya sus focos halógenos por los nuevos de Led, alto rendimiento luminoso. Muy bajo consumo. Protección IP65. Ángulo de apertura de 120º. Disponible en luz blanco día (Temp. Color K: 6400). Potencia de 10W. 820 Lumen. Tamaño 118x125x40mm.
Referencia 81.760/10/DIA

Foco Exterior DH Led IP65 de 20W. Luz Blanco Día.
Sustituya sus focos halógenos por los nuevos de Led, alto rendimiento luminoso. Muy bajo consumo. Protección IP65. Ángulo de apertura de 120º. Disponible en luz blanco día (Temp. Color K: 6400). Potencia de 20W. 1600 Lumen. Tamaño 183x179x40mm.
Referencia 81.760/20/DIA

Foco Exterior DH Led IP65 de 30W. Luz Blanco Día.
Sustituya sus focos halógenos por los nuevos de Led, alto rendimiento luminoso. Muy bajo consumo. Protección IP65. Ángulo de apertura de 120º. Disponible en luz blanco día (Temp. Color K: 6400). Potencia de 30W. 2500 Lumen. Tamaño 227x220x50mm.
Referencia 81.760/30/DIA

Foco Exterior DH Led IP65 de 50W. Luz Blanco Día.
Sustituya sus focos halógenos por los nuevos de Led, alto rendimiento luminoso. Muy bajo consumo. Protección IP65. Ángulo de apertura de 120º. Disponible en luz blanco día (Temp. Color K: 6400). Potencia de 50W. 4000 Lumen. Tamaño 284x273x65mm.
Referencia 81.760/50/DIA

Foco Exterior DH Led IP65 de 10W. - 12V. Luz Blanco Día.
Sustituya sus focos halógenos por los nuevos de Led, alto rendimiento luminoso. Muy bajo consumo. Vida útil 50.000 horas. Protección IP65. Voltaje: 12V. DC - 300mA. Ángulo de apertura de 120º. Disponible en luz blanco día (Temp. Color K: 6400). Potencia de 10W. 820 Lumen. Tamaño 125x118x40mm. Color Negro.
Referencia 81.761/10/DIA

Foco Exterior DH Led IP65 de 20W. - 12V. Luz Blanco Día.
Sustituya sus focos halógenos por los nuevos de Led, alto rendimiento luminoso. Muy bajo consumo.Vida útil 50.000 horas. Protección IP65. Voltaje: 12V. DC - 300mA. Ángulo de apertura de 120º. Disponible en luz blanco día (Temp. Color K: 6400). Potencia de 20W. 1600 Lumen. Tamaño 183x179x40mm. Color Negro.
Referencia 81.761/20/DIA

Foco Exterior Elmark Led RGB IP65 de 10W.
Sustituya sus focos halógenos por los nuevos de Led, alto rendimiento luminoso. Muy bajo consumo. Luz multicolor controlada por mando a distancia. Ángulo de apertura de 120º. Potencia de 10W. Tamaño 115x95x80mm.
Referencia 98VEGA10RGB

Foco Exterior Elmark Led RGB IP65 de 20W.
Sustituya sus focos halógenos por los nuevos de Led, alto rendimiento luminoso. Muy bajo consumo. Luz multicolor controlada por mando a distancia. Ángulo de apertura de 120º. Potencia de 20W. Tamaño 180x150x100mm.
Referencia 98VEGA20RGB

Foco Exterior Elmark Led RGB IP65 de 30W.
Sustituya sus focos halógenos por los nuevos de Led, alto rendimiento luminoso. Muy bajo consumo. Luz multicolor controlada por mando a distancia. Ángulo de apertura de 120º. Potencia de 30W. Tamaño 225x195x100mm.
Referencia 98VEGA30RGB

Foco Exterior Elmark Led RGB IP65 de 50W.
Sustituya sus focos halógenos por los nuevos de Led, alto rendimiento luminoso. Muy bajo consumo. Luz multicolor controlada por mando a distancia. Ángulo de apertura de 120º. Potencia de 50W. Tamaño 285x245x110mm.
Referencia 98VEGA50RGB

Foco Exterior Elmark Led RGB IP65 de 70W.
Sustituya sus focos halógenos por los nuevos de Led, alto rendimiento luminoso. Muy bajo consumo. Luz multicolor controlada por mando a distancia. Ángulo de apertura de 120º. Potencia de 70W. Tamaño 285x380x80mm.
Referencia 98VEGA70RGB

Foco Exterior Elmark Led RGB IP65 de 100W.
Sustituya sus focos halógenos por los nuevos de Led, alto rendimiento luminoso. Muy bajo consumo. Luz multicolor controlada por mando a distancia. Ángulo de apertura de 120º. Potencia de 100W. Tamaño 285x385x120mm.
Referencia 98VEGA100RGB

Foco Exterior Elmark Led IP65 con Sensor de 10W. Luz Fría.
Sustituya sus focos halógenos por los nuevos de Led, alto rendimiento luminoso. Muy bajo consumo. Sensor volúmetrico de encendido. Ángulo de apertura de 120º. Disponible en luz fría (Temp. Color K: 5000-5500). Potencia de 10W. 650 Lumen. Tamaño 115x195x80mm.
Referencia VEGA10S

Foco Exterior Elmark Led IP65 con Sensor de 20W. Luz Fría.
Sustituya sus focos halógenos por los nuevos de Led, alto rendimiento luminoso. Muy bajo consumo. Sensor volúmetrico de encendido. Ángulo de apertura de 120º. Disponible en luz fría (Temp. Color K: 5000-5500). Potencia de 20W. 1300 Lumen. Tamaño 180x250x100mm.
Referencia VEGA20S

Foco Exterior Elmark Led IP65 con Sensor de 30W. Luz Fría.
Sustituya sus focos halógenos por los nuevos de Led, alto rendimiento luminoso. Muy bajo consumo. Sensor volúmetrico de encendido.Ángulo de apertura de 120º. Disponible en luz fría (Temp. Color K: 5000-5500). Potencia de 30W. 1950 Lumen. Tamaño 225x295x100mm.
Referencia VEGA30

Foco Exterior Elmark Led IP65 con Sensor de 50W. Luz Fría.
Sustituya sus focos halógenos por los nuevos de Led, alto rendimiento luminoso. Muy bajo consumo. Sensor volúmetrico de encendido. Ángulo de apertura de 120º. Disponible en luz fría (Temp. Color K: 5000-5500). Potencia de 50W. 3250 Lumen. Tamaño 285x345x110mm.
Referencia VEGA50S

Foco Led de 10W Portátil con Batería IP65.
Led de alta Potencia 10w. 800 Lúmenes. Equivalente Halógeno de 50w. aprox. Luz blanca fría (6000-6500K). Voltaje máx. 230v. Carga rápida batería. Protección IP65. Batería: Litio 8,4V DC. Tiempo Autonomía: 3 horas. Tiempo Carga: 4 horas. Foco Color Negro.
Referencia 1180510

Foco Led de 30W Portátil con Batería IP65.
Led de alta Potencia 30w. 2400 Lúmenes. Equivalente Halógeno de 150w. aprox. Luz blanca fría (6000-6500K). Voltaje máx. 230v. Carga rápida batería. Protección IP65. Batería: Litio 25,2V DC. Tiempo Autonomía: 3 horas. Tiempo Carga: 4 horas. Foco Color Gris.
Referencia 1180410

Foco Led de 10W Portátil con Batería Extraible.
Led de alta Potencia 10w. 650 Lúmenes. Luz blanca fría (6000-6500K). Protección IP54. 3 horas de duración de batería. 5 horas de carga.. Conexión carga USB para smartphone. Se suministra con 2 cargadores, de red y de coche.
Referencia 1181100

Batería Extra para Foco Led de 10W con Batería Extraible.
Batería extra.
Para utilizar con los focos led de 10 watios con batería extraible.
Referencia 1181150

Foco Led de 20W Portátil con Batería Extraible.
Led de alta Potencia 20w. 1.300 Lúmenes. Luz blanca fría (6000-6500K). Protección IP54. 3 horas de duración de batería. 5 horas de carga. Conexión carga USB para smartphone. Se suministra con 2 cargadores, de red y de coche.
Referencia 1181200

Batería Extra para Foco Led de 20W con Batería Extraible.
Batería extra.
Para utilizar con los focos led de 20 watios con batería extraible.
Referencia 1181250

Downlight Led

Downlight Led Redondo de 7W. Marco Blanco Luz Día.
Downlight LED. Instalación simple, sin transformador, directo a la corriente. Ideal para sustitución de focos con bombillas PL, así como focos halógenos. Características.
Potencia 7 W. Color marco blanco. Color luz blanco día. Temperatura color 6500 K Dimensiones: A Ø122 mm. B 97 mm. Ø taladro Ø100 mm. Vida útil 40.000 h. Alimentación 230 VAC. Índice de protección IP20. Flujo luminoso 570 lumens. Etiqueta energética A+. Fabricante LED Samsung. Material aro aluminio. Ángulo haz 100º. Material reflector aluminio tratado.
Referencia 81.600/7/B/DIA

Downlight Led Redondo de 7W. Marco Niquel Luz Día.
Downlight LED. Instalación simple, sin transformador, directo a la corriente. Ideal para sustitución de focos con bombillas PL, así como focos halógenos. Características.
Potencia 7 W. Color marco niquel. Color luz blanco día. Temperatura color 6500 K. Dimensiones: A Ø122 mm. B 97 mm. Ø taladro Ø100 mm. Vida útil 40.000 h. Alimentación 230 VAC. Índice de protección IP20. Flujo luminoso 570 lumens. Etiqueta energética A+. Fabricante LED Samsung. Material aro aluminio. Ángulo haz 100º. Material reflector aluminio tratado.
Referencia 81.600/7/NI/DIA

Downlight Led Redondo de 15W. Marco Blanco Luz Día.
Downlight LED. Instalación simple, sin transformador, directo a la corriente. Ideal para sustitución de focos con bombillas PL, así como focos halógenos. Características.
Potencia 15 W. Color marco blanco. Color luz blanco día. Temperatura color 6500 K. Dimensiones: A Ø122 mm. B 97 mm. Ø taladro Ø100 mm. Vida útil 40.000 h. Alimentación 230 VAC. Índice de protección IP20. Flujo luminoso 1200 lumens. Etiqueta energética A+. Fabricante LED Samsung. Material aro aluminio. Ángulo haz 100º. Material reflector aluminio tratado.
Referencia 81.600/15/B/DIA

Downlight Led Redondo de 15W. Marco Niquel Luz Día.
Downlight LED. Instalación simple, sin transformador, directo a la corriente. Ideal para sustitución de focos con bombillas PL, así como focos halógenos. Características.
Potencia 15 W. Color marco niquel. Color luz blanco día. Temperatura color 6500 K. Dimensiones: A Ø122 mm. B 97 mm. Ø taladro Ø100 mm. Vida útil 40.000 h. Alimentación 230 VAC. Índice de protección IP20. Flujo luminoso 1200 lumens. Etiqueta energética A+. Fabricante LED Samsung. Material aro aluminio. Ángulo haz 100º. Material reflector aluminio tratado.
Referencia 81.600/15/NI/DIA

Downlight Led Redondo de 18W. Marco Blanco Luz Día.
Downlight LED. Instalación simple, sin transformador, directo a la corriente. Ideal para sustitución de focos con bombillas PL, así como focos halógenos.
Características.
Potencia 18 W. Color marco blanco. Color luz blanco día. Temperatura color 6500 K. Dimensiones: A Ø122 mm. B 97 mm. Ø taladro Ø100 mm. Vida útil 40.000 h. Alimentación 230 VAC. Índice de protección IP20. Flujo luminoso 1400 lumens. Etiqueta energética A+. Fabricante LED Samsung. Material aro aluminio. Ángulo haz 100º. Material reflector aluminio tratado.
Referencia 81.600/18/B/DIA

Downlight Led Redondo de 18W. Marco Niquel Luz Día.
Downlight LED. Instalación simple, sin transformador, directo a la corriente. Ideal para sustitución de focos con bombillas PL, así como focos halógenos.
Características.
Potencia 18 W. Color marco niquel. Color luz blanco día. Temperatura color 6500 K. Dimensiones: A Ø122 mm. B 97 mm. Ø taladro Ø100 mm. Vida útil 40.000 h. Alimentación 230 VAC. Índice de protección IP20. Flujo luminoso 1400 lumens. Etiqueta energética A+. Fabricante LED Samsung. Material aro aluminio. Ángulo haz 100º. Material reflector aluminio tratado.
Referencia 81.600/18/NI/DIA

Downlight Led Empotrable de 35W. Marco Blanco.
Downlight LED. Instalación simple, conexión directa al transformador. Incluye transformador externo. Direccionable 55º. Tecnología LED SMD 35w. Ideal para sustitución de focos con bombillas PL, así como focos halógenos. No utilizar con reguladores o interruptores electrónicos (DIMMERS).
Características.
Potencia 35 W. Color marco blanco. Color luz blanca. Temperatura color 4200 K. Dimensiones: 241 x 154 x 92,5 mm. Vida útil 25.000 h. Voltaje: AC 100-240 V / 50 Hz. 35w. 820 mA. Flujo luminoso 2500 lumens. Etiqueta energética A+. Material aro aluminio. Ángulo haz 65º.
Referencia 81.670/B

Downlight Led Empotrable de 35W. Marco Plata.
Downlight LED. Instalación simple, conexión directa al transformador. Incluye transformador externo.Direccionable 55º. Tecnología LED SMD 35w. Ideal para sustitución de focos con bombillas PL, así como focos halógenos. No utilizar con reguladores o interruptores electrónicos (DIMMERS).
Características.
Potencia 35 W. Color marco plata. Color luz blanca. Temperatura color 4200 K. Dimensiones: 241 x 154 x 92,5 mm. Vida útil 25.000 h. Voltaje: AC 100-240 V / 50 Hz. 35w. 820 mA. Flujo luminoso 2500 lumens. Etiqueta energética A+. Material aluminio. Ángulo haz 65º.
Referencia 81.670/P

Plafones Led

Plafón LED Empotrable Redondo 35W. Marco Blanco.
Plafón LED empotrable. Luz y brillo uniformes. Encendido instantáneo. Ahorro energético de hasta un 80%. Fácil conexión. LEDs SMD de alto brillo.
Características.
Potencia 35 W. Alimentación 85-265 V~50Hz. Montaje empotrable. Marco forma redonda color blanco. Color luz blanco día. Flujo luminoso 2300 lumens. Temperatura color 6500 K. Dimensiones Ø200×55 mm. Dimensiones taladro montaje Ø220 mm. Vida útil 25.000 h. Etiqueta energética A+. Tecnología LED SMD. Ángulo haz 90º.
Referencia 81.606/B/DIA

Plafón LED Empotrable Redondo 35W. Marco Plata.
Plafón LED empotrable. Luz y brillo uniformes. Encendido instantáneo. Ahorro energético de hasta un 80%. Fácil conexión. LEDs SMD de alto brillo.
Características.
Potencia 35 W. Alimentación 85-265 V~50Hz. Montaje empotrable. Marco forma redonda color plata. Color luz blanco día. Flujo luminoso 2300 lumens. Temperatura color 6500 K. Dimensiones Ø200×55 mm. Dimensiones taladro montaje Ø220 mm. Vida útil 25.000 h. Etiqueta energética A+. Tecnología LED SMD. Ángulo haz 90º.
Referencia 81.606/P/DIA

Plafón LED Empotrable Redondo 20W. Marco Blanco.
Plafón LED empotrable, redondo, 20 W. Ideal para el hogar, establecimientos comerciales, hoteles, restaurantes, etc. Luz y brillo uniforme. Encendido instantáneo. Ahorro energético de hasta un 80%. Fácil conexión. Tecnología de alto rendimiento y bajo consumo.
Características.
Potencia 20 W. Color marco blanco. Color luz blanco día. Temperatura color 6500 K. Acabado aluminio. Dimensiones Ø225×18 mm. Vida útil 20.000 h. Alimentación 100-240 V~50Hz. Índice de protección IP20. Montaje empotrable. Flujo luminoso 1700 lm. Factor de potencia PF >0'95. Índice de reproducción cromática Ra>80. Etiqueta energética A+. Tipo LED SMD alto brillo. Ángulo haz 100º. Forma marco redonda. Dimensiones taladro montaje Ø210 mm.
Referencia 81.611/B/DIA

Plafón LED Empotrable Redondo 20W. Marco Plata.
Plafón LED empotrable, redondo, 20 W. Ideal para el hogar, establecimientos comerciales, hoteles, restaurantes, etc. Luz y brillo uniforme. Encendido instantáneo. Ahorro energético de hasta un 80%. Fácil conexión. Tecnología de alto rendimiento y bajo consumo.
Características.
Potencia 20 W. Color marco plata. Color luz blanco día. Temperatura color 6500 K. Acabado aluminio. Dimensiones Ø225×18 mm. Vida útil 20.000 h. Alimentación 100-240 V~50Hz. Índice de protección IP20. Montaje empotrable. Flujo luminoso 1700 lm. Factor de potencia PF >0'95. Índice de reproducción cromática Ra>80. Etiqueta energética A+. Tipo LED SMD alto brillo. Ángulo haz 100º. Forma marco redonda. Dimensiones taladro montaje Ø210 mm.
Referencia 81.611/P/DIA

Plafón LED Empotrable Cuadrado 18W. Marco Blanco.
Plafón LED empotrable cuadrado. Ideal para el hogar, establecimientos comerciales, hoteles, restaurantes, etc. Luz y brillo uniforme. Encendido instantáneo. Ahorro energético de hasta un 80%. Fácil conexión. Tecnología LED de alto rendimiento y bajo consumo.

Características.
Potencia 18 W. Alimentación 85-265 V~50Hz. Montaje empotrable. Marco forma cuadrada color blanco. Color luz blanco día. Flujo luminoso 1400 lumens. Temperatura color 6500 K. Dimensiones 225×225×18 mm
Dimensiones taladro montaje 210×210 mm. Tipo LED SMD alto brillo. Acabado aluminio. Vida útil 20.000 h. Etiqueta energética A+. Ángulo haz 100º.
Referencia 81.612/B/DIA

Plafón LED Empotrable Cuadrado 18W. Marco Plata.
Plafón LED empotrable cuadrado. Ideal para el hogar, establecimientos comerciales, hoteles, restaurantes, etc. Luz y brillo uniforme. Encendido instantáneo. Ahorro energético de hasta un 80%. Fácil conexión. Tecnología LED de alto rendimiento y bajo consumo.

Características.
Potencia 18 W. Alimentación 85-265 V~50Hz. Montaje empotrable. Marco forma cuadrada color plata. Color luz blanco día. Flujo luminoso 1400 lumens. Temperatura color 6500 K. Dimensiones 225×225×18 mm. Dimensiones taladro montaje 210×210 mm. Tipo LED SMD alto brillo. Acabado aluminio. Vida útil 20.000 h. Etiqueta energética A+. Ángulo haz 100º.
Referencia 81.612/P/DIA

Plafón LED de Superficie Cuadrado 18W. Marco Blanco.
Plafón LED de superficie, cuadrado, 18 W. Ideal para el hogar, establecimientos comerciales, hoteles, restaurantes, etc. Luz y brillo uniforme. Encendido instantáneo. Ahorro energético de hasta un 80%. Fácil conexión. Tecnología de alto rendimiento y bajo consumo.

Características.
Potencia 18 W. Alimentación 85-265 V~50Hz. Montaje superficie. Marco forma cuadrada color blanco. Color luz blanco día. Flujo luminoso 1400 lumens. Temperatura color 6500 K. Dimensiones 225×225×35 mm. Tipo LED SMD alto brillo. Acabado aluminio. Vida útil 20.000 h. Etiqueta energética A+. Ángulo haz 100º.
Referencia 81.640/C/B/DIA

Plafón LED de Superficie Cuadrado 18W. Marco Plata.
Plafón LED de superficie, cuadrado, 18 W. Ideal para el hogar, establecimientos comerciales, hoteles, restaurantes, etc. Luz y brillo uniforme. Encendido instantáneo. Ahorro energético de hasta un 80%. Fácil conexión. Tecnología de alto rendimiento y bajo consumo.

Características.
Potencia 18 W. Alimentación 85-265 V~50Hz. Montaje superficie. Marco forma cuadrada color plata. Color luz blanco día. Flujo luminoso 1400 lumens. Temperatura color 6500 K. Dimensiones 225×225×35 mm. Tipo LED SMD alto brillo. Acabado aluminio. Vida útil 20.000 h. Etiqueta energética A+. Ángulo haz 100º.
Referencia 81.640/C/P/DIA

Plafón LED de Superficie Redondo 18W. Marco Blanco.
Plafón LED de superficie, redondo, 18 W. Ideal para el hogar, establecimientos comerciales, hoteles, restaurantes, etc. Luz y brillo uniforme. Encendido instantáneo. Ahorro energético de hasta un 80%. Fácil conexión. Tecnología de alto rendimiento y bajo consumo.
Características.
Potencia 18 W. Alimentación 85-265 V~50Hz. Montaje superficie. Marco forma redonda color blanco. Color luz blanco día. Flujo luminoso 1400 lumens. Temperatura color 6500 K. Dimensiones Ø225×35 mm. Tipo LED SMD alto brillo. Acabado aluminio. Vida útil 20.000 h. Etiqueta energética A +. Ángulo haz 100º.
Referencia 81.640/R/B/DIA

Plafón LED de Superficie Redondo 18W. Marco Plata.
Plafón LED de superficie, redondo, 18 W. Ideal para el hogar, establecimientos comerciales, hoteles, restaurantes, etc. Luz y brillo uniforme. Encendido instantáneo. Ahorro energético de hasta un 80%.Fácil conexión. Tecnología de alto rendimiento y bajo consumo.
Características.
Potencia 18 W. Alimentación 85-265 V~50Hz. Montaje superficie. Marco forma redonda color plata. Color luz blanco día. Flujo luminoso 1400 lumens. Temperatura color 6500 K. Dimensiones Ø225×35 mm. Tipo LED SMD alto brillo. Acabado aluminio. Vida útil 20.000 h. Etiqueta energética A+. Ángulo haz 100º.
Referencia 81.640/R/P/DIA

Paneles Led

Panel de Led para Empotrar en Techo de 595x595 mm.
Panel LED para empotrar en techo. Ideal para oficinas, restaurantes, salas de reuniones, etc.
Características:
Potencia 50 W. Dimensiones 595×595 mm. Temperatura color 6500 K. Alimentación 230 VAC. Montaje empotrado. Flujo luminoso 4.500 lm. Factor de potencia PF > 0'95. Índice de reproducción cromática Ra> 80. Color luz blanco día.
Referencia 81.720

Pizarras Led

Pizarra Led RGB de 60 x 40 cm. DH.
Iluminada por LED. Los textos o dibujos se pintan en la pizarra con unos rotuladores especiales de diferentes colores. Los trazos, al ser iluminados por la luz LED producen un efecto similar al de las luces de neón. Se pueden programar diferentes juegos de luz cambiantes. Superficie de PMMA de alta resistencia a impactos. Ideal para pubs, restaurantes, ceremonias, presentaciones, reuniones, etc. Bajo consumo. Rotuladores incluidos.
1×blanco, 1×amarillo, 1×verde, 1×azul, 1×rosa y 1×rojo.
Características.
Consumo 5W. Dimensiones pizarra 60×40 cm. Nº colores iluminación 7.
Material marco aluminio. Material superficie PMMA. Nº rotuladores 6.
Referencia 81.850

Pizarra Led RGB de 80 x 60 cm. DH.
Iluminada por LED. Los textos o dibujos se pintan en la pizarra con unos rotuladores especiales de diferentes colores. Los trazos, al ser iluminados por la luz LED producen un efecto similar al de las luces de neón. Se pueden programar diferentes juegos de luz cambiantes. Superficie de PMMA de alta resistencia a impactos Ideal para pubs, restaurantes, ceremonias, presentaciones, reuniones, etc. Bajo consumo. Rotuladores incluidos.
1×blanco, 1×amarillo, 1×verde, 1×azul, 1×rosa y 1×rojo.
Características.
Consumo 10W. Dimensiones pizarra 80×60 cm. Nº colores iluminación 7.
Material marco aluminio. Material superficie PMMA. Nº rotuladores 6.
Referencia 81.852

Rotuladores de Colores para Pizarra Led RGB DH.
Rotuladores de colores para pizarras LED.
Rotuladores incluidos.
1×blanco, 1×amarillo, 1×verde, 1×azul, 1×rosa y 1×rojo.
Características.
Grosor punta 6 mm.
Nº rotuladores 6.
Referencia 81.860